

ВОДОНАГРІВАЧІ



Y33 ТА Y33DRY



ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Серія	Розмір	Ємність баку (л)	Потужність кВт/год	Час нагрівання
Y33 - 50L	Ø 340 * 880	50	2	1 год 20 хв
Y33 - 80L	Ø 420 * 930	80	2	2 год 08 хв
Y33 - 100L	Ø 420 * 1130	100	2	2 год 40 хв



- Потужний ТЕН на 2 кВт
- Матеріал покриття склокераміка
- Зовнішній регулятор
- Механічне керування
- Круглий датчик температури
- 22-25 мм Ізоляція

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- ▶ Сухий або мокрий ТЕН (в залежності від обраної моделі)
- ▶ Анкерами для кріплення на стіну
- ▶ Запобіжним клапаном
- ▶ Силіконовою трубкою для зливу води

ПЕРЕВАГИ

- ▶ Щільна ізоляція
- ▶ Комплект кріплення
- ▶ Потужний ТЕН
- ▶ Зовнішній механічний регулятор
- ▶ 5 років гарантії
- ▶ Нержавіючий фланець

Тисніть, щоб дивись відео саме про цю модель



ЕКОНОМНИЙ ТА ЗРУЧНИЙ

Y33 D DRY

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Серія	Розмір	Ємність баку (л)	Потужність кВт/год	Час нагрівання
Y33-D 50L DRY	Ø 340 * 880	50	2	1 год 20 хв
Y33-D 80L DRY	Ø 420 * 930	80	2	2 год 08 хв
Y33-D 100L DRY	Ø 420 * 1130	100	2	2 год 40 хв



Потужний
ТЕН на 2 кВт



Матеріал
покриття
склокераміка



Зовнішній
регулятор



Механічне
керування



Цифровий
ідентифікатор
температури



Ізоляція

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- ▶ Сухий ТЕН
- ▶ Анкери для кріплення на стіну
- ▶ Запобіжний клапан
- ▶ Силіконова трубка для зливу води

ПЕРЕВАГИ

- ▶ Щільна ізоляція
- ▶ Комплект кріплення
- ▶ Потужний ТЕН
- ▶ Зовнішній механічний регулятор
- ▶ 5 років гарантії
- ▶ Нержавіючий фланець
- ▶ Магнієвий анод

СТИЛЬНИЙ ТА
ПОТУЖНИЙ

Тисніть, щоб
дивись відео саме
про цю модель



Y4V



ПРОСТИЙ ТА НАДІЙНИЙ

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Серія	Розмір	Ємність баку (л)	Потужність кВт/год	Час нагрівання
Y4V 50L	Є 340*830	50	2	1 год 28 хв
Y4V 80L	Є 420*880	80	2	2 год 22 хв
Y4V 100L	Є 420*1015	100	2	2 год 58 хв



Потужний
ТЕН на 2 кВт



Матеріал
покриття
склокераміка



Зовнішній
регулятор



Механічне
керування



Круглий датчик
температури



22-25
ММ

Ізоляція

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- ▶ Мокрий ТЕН
- ▶ Анкери для кріплення на стіну
- ▶ Запобіжний клапан
- ▶ Силіконова трубка для зливу води

ПЕРЕВАГИ

- ▶ Щільна ізоляція
- ▶ Комплект кріплення
- ▶ Потужний ТЕН
- ▶ Зовнішній механічний регулятор
- ▶ 5 років гарантії
- ▶ Нержавіючий фланець
- ▶ Магнієвий анод

B20 ТА B20 DRY



**КОМПАКТНИЙ ТА
ЕЛЕГАНТНИЙ**

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Серія	Розмір	Ємність баку (л)	Потужність кВт/год	Час нагрівання
B20 50L	950*460*250	50	2	1 год 28 хв
B20 80L	960*562*295	80	2	2 год 22 хв

-  Потужний ТЕН на 2 кВт
-  Матеріал покриття склокераміка
-  Зовнішній регулятор
-  Механічне керування
-  Цифровий ідентифікатор температури
-  Ізоляція 20 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- ▶ Сухий або мокрий ТЕН (в залежності від обраної моделі)
- ▶ Анкери для кріплення на стіну
- ▶ Запобіжний клапан
- ▶ Силіконова трубка для зливу води

ПЕРЕВАГИ

- ▶ Щільна ізоляція
- ▶ Комплект кріплення
- ▶ Потужний ТЕН
- ▶ Зовнішній механічний регулятор
- ▶ 5 років гарантії
- ▶ Нержавіючий фланець
- ▶ Магнієвий анод

B41 ТА B41 DRY



ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Серія	Розмір	Ємність баку (л)	Потужність кВт/год	Час нагрівання
B41 - 30L	650*460*250	30	2	0 год 48 хв
B41 - 50L	950*460*250	50	2	1 год 20 хв
B41 - 80L	960*562*295	80	2	2 год 08 хв



Потужний
ТЕН на 2 кВт



Матеріал
покриття
склокераміка



Зовнішній
регулятор



Сенсорна
панель



Цифровий
ідентифікатор
температури



Ізоляція

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- ▶ Сухий або мокрий ТЕН (в залежності від обраної моделі)
- ▶ Анкери для кріплення на стіну
- ▶ Запобіжний клапан
- ▶ Силіконова трубка для зливу води

ПЕРЕВАГИ

- ▶ Щільна ізоляція
- ▶ Комплект кріплення
- ▶ Потужний ТЕН
- ▶ Зовнішній механічний регулятор
- ▶ 5 років гарантії
- ▶ Нержавіючий фланець
- ▶ Магнієвий анод

СУЧАСНИЙ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ

Тисніть, щоб
дивись відео саме
про цю модель



НАГРІВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

Всі водонагрівачі бренду оснащені потужними нагрівальними елементами (ТЕНами) потужністю 2 кВт, що забезпечує швидке та ефективне нагрівання води. В залежності від об'єму від 53 хвилин до 2 годин 22 хвилин.

На вибір покупця доступні два типи ТЕНів:

1. Сухі ТЕНи:

- Нагрівальні елементи вкриті спеціальною нержавіючою захисною оболонкою.
- Ця оболонка захищає ТЕНи від корозії та накипу, що продовжує термін служби водонагрівача.
- Сухі ТЕНи легше замінювати у разі необхідності, що спрощує обслуговування.

2. Мокрі ТЕНи:

- Нагрівальні елементи безпосередньо контактують з рідиною всередині бака.
- Це робить систему водонагрівача простішою та легшою в експлуатації.
- Мокрі ТЕНи забезпечують ефективний тепловий обмін, що може призвести до швидшого нагрівання води.

Обираючи між сухими та мокрими ТЕНами, ви можете врахувати свої потреби щодо обслуговування та ефективності. Наші водонагрівачі призначені для забезпечення тривалої роботи та зручності у використанні.



Шар
склокераміки

Шар ізоляції
(утеплення)

Сталева пластина
високої щільності

ОСОБЛИВОСТІ БАКУ

Всі водонагрівачі бренду мають трьох шаровий бак:

1. Сталева пластина високої щільності
2. Шар склокераміки Full Fit Dense
3. Шар ізоляції (утеплення)

Перевагою цієї конструкції є міцна адгезія. Ми використовуємо блакитну склокераміку, яка має кращу адгезію, вищу стійкість до тиску та корозії порівняно з традиційною.